

MODULE PROCUREMENT

การจัดการเกี่ยวกับการสร้าง PO กำหนดสิทธิ์ไว้ดังนี้

- แสดงรายการ PO ผู้เข้าทำรายการนี้ได้คือ module purchasing
- ดูรายละเอียด PO ผู้เข้าทำรายการนี้ได้คือ module purchasing
- สร้าง PO ผู้เข้าทำรายการนี้ได้คือ user type=1 (Operator) และ module purchasing
- อนุมัติ PO ผู้เข้าทำรายการนี้ได้คือ user type=3 (Manager) และ module purchasing

			user_id	user_type	user_fname	user_sname	user_pass	user_module	user_status
☐			e-001	1	ก	ไก่อ	1234	production	1
☐			e-002	3	ข	ไข	1234	purchasing	1
☐			e-003	2	ค	ควาย	1234	production	1
☐			e-004	1	ง	งู	1234	production	1
☐			e-005	1	จ	จาน	1234	inventory	1
☐			e-006	1	ช	ช้าง	1234	purchasing	1
☐			e-007	3	ช	โช	1234	it	1

ตารางข้อมูล pohead มีรายละเอียดดังนี้

Server: localhost Database: db532110999 Table: pohead "InnoDB free: 10240 kB"

[Browse](#)
[Structure](#)
[SQL](#)
[Search](#)
[Insert](#)
[Export](#)
[Import](#)
[Operations](#)
[Empty](#)
[Drop](#)

	Field	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Extra	Action
☐	po_id	varchar(20)	utf8_general_ci		No			
☐	po_date	date			No			
☐	po_reqdate	date			No			
☐	po_supid	varchar(20)	utf8_general_ci		No			
☐	po_app	enum('0', '1')	utf8_general_ci		No	0		
☐	po_appdate	date			Yes	NULL		
☐	po_finish	enum('0', '1')	utf8_general_ci		No	0		

[Check All](#) / [Uncheck All](#) With selected:

[Print view](#)
[Relation view](#)
[Propose table structure](#)

Add 1 field(s)
 ☐ At End of Table
 ☐ At Beginning of Table
 ☐ After po_id
 [Go](#)

Indexes: 1					Space usage		Row Statistics	
Keyname	Type	Cardinality	Action	Field	Type	Usage	Statements	Value
PRIMARY	PRIMARY	1		po_id	Data	16,384 B	Format	Compact
Create an index on 1 columns Go					Index	0 B	Collation	utf8_general_ci
					Total	16,384 B	Creation	Aug 29, 2013 at 10:59 AM

- po_id รหัส PO (PK)
- po_date วันที่สร้าง PO เป็นวันที่ ณ ปัจจุบัน (real time)
- po_req วันที่ต้องการวัสดุที่สั่งซื้อ
- po_supid รหัสผู้ขาย (มีความสัมพันธ์กับตารางข้อมูล user ที่ฟิลด์ user_id)
- po_app การอนุมัติ PO (0=ยังไม่ได้อนุมัติ เป็นค่าเริ่มต้น และ 1=อนุมัติแล้ว)
- po_appdate วันที่อนุมัติ PO เป็นวันที่ ณ ปัจจุบัน (real time)
- po_finish ความสมบูรณ์ของ PO (0=ยังไม่ได้สมบูรณ์ ยังรับวัสดุไม่หมด เป็นค่าเริ่มต้น และ 1=สมบูรณ์ ได้รับวัสดุหมดทุกรายการ)

ตารางข้อมูล podetail มีรายละเอียดดังนี้

Server: localhost Database: db532110999 Table: podetail "InnoDB free: 10240 kB"

</

- pod_order ลำดับรายการวัสดุที่สั่งซื้อ เพิ่มขึ้นอัตโนมัติ (PK)
- pod_poid คิวรหัส PO มีความสัมพันธ์กับตารางข้อมูล pohead ที่ฟิลด์ po_id
- pod_matid รหัสวัสดุ (มีความสัมพันธ์กับตารางข้อมูล mat ที่ฟิลด์ mat_id)
- pod_qty ปริมาณสั่งซื้อวัสดุ
- pod_uprice ราคาต่อหน่วยของวัสดุที่สั่งซื้อ
- pod_gr การตรวจรับวัสดุรายการนั้นๆ (0=ยังไม่ได้ตรวจรับ เป็นค่าเริ่มต้น และ 1=สมบูรณ์ ตรวจรับวัสดุแล้ว)

เลือกผู้ขาย : == เลือกผู้ขายวัสดุ (Select Supplier) == วันกำหนดส่งมอบ :

กรอกรายละเอียดวัสดุที่ต้องการสั่งซื้อ

วัสดุ	จำนวนที่ต้องการ	ราคาต่อหน่วย
== เลือกวัสดุ (Select Material) ==		

+ - Submit Reset

หน้าจอการสร้าง PO ส่วนบนเป็น pohead ส่วนล่างเป็น podetail (ไฟล์ create_po.php)

เลือกผู้ขาย : บริษัท หยก อินเดอร์เทรต จำกัด (S-001) วันกำหนดส่งมอบ : 2013-09-02

กรอกรายละเอียดวัสดุที่ต้องการสั่งซื้อ

วัสดุ	จำนวนที่ต้องการ	ราคาต่อหน่วย
ข้าวโพด (Corn) (M-001)	1000	7
ข้าวสาลี (Wheat) (M-002)	1000	6.5

ใช้ script jQuery → + - Submit Reset

เพิ่ม/ลบรายการข้อมูล podetail โดยการ click ปุ่ม + หรือ - (ไฟล์ create_po.php)

ตัวอย่างไฟล์ create_po.php

```
<?
session_start();
ob_start();
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>ERP</title>
<LINK href="layout.css" type="text/css" rel="stylesheet">
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="ui.datepicker.js"></script>
<LINK href="ui.datepicker.css" type="text/css" rel="stylesheet">
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
$('#a2').datepicker({
    showOn: 'button', buttonImage: '../images/calendar-16.gif',
    dateFormat:'yy-mm-dd'});
});
</script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
    $("#addRow").click(function(){
        $("#myTbl").append($("#firstTr").clone());
    });
    $("#removeRow").click(function(){
        if($("#myTbl tr").size()>1){
            $("#myTbl tr:last").remove();
        }else{
            alert("ต้องมีรายการข้อมูลอย่างน้อย 1 รายการ");
        }
    });
});
</script>
</head>

<body>
<?php
if (($_SESSION['utype']==1) and ($_SESSION['umodule']=="purchasing")){ //ตรวจสอบสิทธิ์
    include_once "connect999.inc.php";
```

```

$sqlmenu="SELECT * FROM mat WHERE `mat_type` <4 AND `mat_status` like '1'"; //คำสั่งเลือกข้อมูลวัสดุมาทำเป็น dropdown list ไม่เอาสินค้าสำเร็จรูป
mysql_query('SET NAMES utf8');
$sql=mysql_query($sqlmenu); //ดึงข้อมูลวัสดุมาเก็บไว้ที่ตัวแปร $mysql

$sqlsup="SELECT * FROM supplier WHERE `sup_status` like '1'"; //คำสั่งเลือกข้อมูลผู้ขายมาทำเป็น dropdown list
mysql_query('SET NAMES utf8');
$sqlsup=mysql_query($sqlsup); //ดึงข้อมูลผู้ขายมาเก็บไว้ที่ตัวแปร $sqlsup
?>
<form method="post" action="created_po.php">
<table>
<tr>
<td>เลือกผู้ขาย :
<select name="a1">
<option value="">== เลือกผู้ขายวัสดุ (Select Supplier) ==</option>
<?php
while ($rows=mysql_fetch_array($sqlsup)){ //ดึงข้อมูลข้อมูลผู้ขายจาก $sqlsup มาทีละแถว เก็บไว้ที่ตัวแปร $rows เพื่อทำรายการของ dropdown list
?>
<option value="<?=$rows[0] ?>"> <?php echo $rows[1]. " ( ".$rows[0].")"?></option>
<?php } ?>
</select></td>
<td>วันกำหนดส่งมอบ :
<input name="a2" /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<div>กรอกรายละเอียดวัสดุที่ต้องการสั่งซื้อ</div>
<table id="myTbl">
<tr>
<td>วัสดุ</td>
<td>จำนวนที่ต้องการ</td>
<td>ราคาต่อหน่วย</td>
</tr>
<tr id="firstTr">
<td>
<select name="a3[]" class="menu-list">
<option value="">== เลือกวัสดุ (Select Material) ==</option>
<?php
while ($rowm=mysql_fetch_array($mysql)){ //ดึงข้อมูลวัสดุจาก $mysql มาทีละแถว เก็บไว้ที่ตัวแปร $rowm เพื่อทำรายการของ dropdown list
?>
<option value="<?=$rowm[0] ?>">
<?php echo $rowm[1]. " ( ".$rowm[0].")"?>
</option>
<?php } ?>
</select>
</td>
<td><input type="text" name="a4[]" /></td>
<td><input type="text" name="a5[]" /></td>
</tr>
</table>

<br />
<div align="center">
<button id="addRow" type="button" class="menu-top">+</button>
<button id="removeRow" type="button" class="menu-top">-</button>
<input name="button" type="submit" value="Submit" />
<input name="button2" type="reset" value="Reset" />
</div>
</td>
</tr>
</table>
</form>
<?php
}
else{
echo "คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้งานส่วนนี้";
}
?>
</body>
</html>

```

อ้างอิงตารางและแถวที่มีเรียกใช้ jQuery script เมื่อต้องการเพิ่มหรือลบแถว

สังเกต name="ax[]" จะส่งค่าในชื่อเดียวคือ ax แต่มีหลายค่า ทำให้ส่งค่าไปเป็นลักษณะของข้อมูลแบบ Array

ปุ่มเรียกใช้ jQuery script เมื่อต้องการเพิ่มหรือลบแถว

ตัวอย่างไฟล์ created_po.php

```
<?
session_start();
ob_start();
if (($_SESSION['utype']==1) and ($_SESSION['umodule']=="purchasing")){
    include_once "connect999.inc.php";
    $x1=date("Y");
    $x2=date("m");
    $x3=date("d");
    $x4=date("H");
    $x5=date("i");
    $x6=date("s");
    $poid="PO".$x1.$x2.$x3."-".$x4.$x5.$x6;
    $podate=date("Y-m-d");
    $a1=$_POST['a1'];
    $a2=$_POST['a2'];
    $a3=$_POST['a3'];
    $a4=$_POST['a4'];
    $a5=$_POST['a5'];

    $sql="INSERT INTO pohead (po_id, po_date, po_reqdate, po_supid) VALUE ('$poid','$podate','$a2','$a1')"; //เขียนคำสั่งคิวรีเพิ่มรายการ
    mysql_query("SET NAMES utf8");
    mysql_query($sql); //สั่งคิวรีเพิ่มรายการที่ฐานข้อมูล

    for ($i=0; $i<count($a3); $i++){ //สร้าง loop เพื่อเพิ่มรายการวัสดุที่สั่งซื้อไปให้ตาราง podetail ทีละรายการจนหมด (count=นับจำนวนข้อมูลที่ส่งมาเป็น Array)
        $sql2="INSERT INTO podetail (pod_poid, pod_matid, pod_qty, pod_uprice) VALUE ('$poid','$a3[$i]','$a4[$i]','$a5[$i]')"; //เขียนคำสั่งคิวรี
        mysql_query("SET NAMES utf8");
        mysql_query($sql2); //สั่งคิวรีเพิ่มรายการที่ฐานข้อมูล
    }
    header("Location: show_po.php"); //Redirect ไปที่ไฟล์ show_po.php
}
else{
    echo "<p align='center' class='warning'>คุณไม่ได้รับสิทธิ์ที่จะเพิ่มรายการ User</p>";
}
?>
```

ใช้ฟังก์ชัน date หาค่าที่เป็นตัวเลขของวันที่ปัจจุบันเพื่อมาเก็บในตัวแปรต่างๆ เพื่อสร้างเป็นรหัส PO โดยมีรูปแบบเป็น POyyyymmdd-hhmmss คือ ปี (Y) เดือน (m) วันที่ (d) ชั่วโมง (H) นาที (i) และวินาที (s)

จากนั้น นำตัวแปรมาเชื่อมต่อกัน โดย \$poid คือรหัส PO ณ เวลา real time

ตัวแปร \$podate มีค่าเป็นวันที่ปัจจุบัน โดยใช้ ฟังก์ชัน date

รับค่าจากไฟล์ create_po.php มาเก็บไว้ในตัวแปร เพื่อเตรียมเพิ่มรายการในตาราง pohead

no	PO ID	Date	Requested	Supplier	Apprv.	Finish	View
1	PO20130901-173900	2013-09-01	2013-09-02	บริษัท หยก อินเตอร์เทรด จำกัด	No	No	

หน้าจอแสดงรายการ PO (ไฟล์ show_po.php) (ยังไม่ได้อนุมัติ และยังไม่ได้ตรวจรับวัสดุ)

ดูรายละเอียดของ PO (ไฟล์ view_po.php)

ตัวอย่างไฟล์ show_po.php

```
<?
session_start();
ob_start();

if ($_SESSION['umodule']=="purchasing"){
    include_once "connect999.inc.php";
    //เขียนคำสั่งคิวรีเลือกรายการจากตาราง pohead โดยมีความสัมพันธ์กับตาราง supplier ที่ฟิลด์ po_supid (ตาราง pohead) และฟิลด์ sup_id (ตาราง supplier)
    $sql="SELECT * FROM pohead LEFT JOIN supplier ON pohead.po_supid LIKE supplier.sup_id";
    mysql_query("SET NAMES utf8");
    $qsq=mysql_query($sql); //คิวรีข้อมูลผู้ขายมาเก็บไว้ในตัวแปร $qsq
    $no=1; //กำหนดตัวแปร $no เท่ากับ 1 เพื่อใช้ในการแสดงลำดับรายการข้อมูลที่มีโดยการวนลูป
}
?>

<table>
<tr>
<td>no</td>
<td>PO ID</td>
<td>Date</td>
<td>Requested</td>
<td>Supplier</td>
<td>Apprv.</td>
<td>Finish</td>
<td>View</td>
</tr>
<?php while($row = mysql_fetch_array($qsq)){ ?> //ดึงข้อมูล PO จาก $qsq มาทีละแถว เก็บไว้ในตัวแปร $row เพื่อแสดงทีละแถวจนหมด
<tr>
<td><?=$no; ?></td>
<td><?=$row['po_id']; ?></td>
<td><?=$row['po_date']; ?></td>
<td><?=$row['po_reqdate']; ?></td>
<td><?=$row['sup_des']; ?></td>
<td></td>
```

```

<?php
if ($row['po_app']==0){          //เงื่อนไขหากค่าข้อมูลที่ฟิลด์ po_app มีค่าเป็น 0 (ยังไม่อนุมัติ)
    echo "No";
}
else{                          //เงื่อนไขหากค่าข้อมูลที่ฟิลด์ po_app มีค่าเป็น 1 (อนุมัติแล้ว)
    echo "Yes";
}
?>
</td>
<td>
<?php
if ($row['po_finish']==0){      //เงื่อนไขหากค่าข้อมูลที่ฟิลด์ po_finish มีค่าเป็น 0 (ยังไม่รับวัสดุจนหมดทั้ง PO)
    echo "No";
}
else{                          //เงื่อนไขหากค่าข้อมูลที่ฟิลด์ po_finish มีค่าเป็น 1 (รับวัสดุจนหมดทั้ง PO แล้ว)
    echo "Yes";
}
?>
</td>
<td><a href="view_po.php?id=<?=$row['po_id']; ?>"></a></td>
</tr>
<?php
$no++; //เพิ่มค่าตัวแปร $i ทีละ 1 ไปเรื่อยๆ จนหมดทุกแถวรายการข้อมูล
}?>
</table>
<?php
}
else{
    echo "คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้งานส่วนนี้";
}
?>

```

สร้าง link เรียกดูรายละเอียดของ PO โดยส่งค่าไปยังไฟล์ view_po.php และส่งค่า \$id มีค่าเท่ากับรหัส PO ของรายการนั้นๆ

PO ID: PO20130901-173900 PO Date: 2013-09-01 Requested: 2013-09-02
Approved:

Supplier บริษัท หยก อินเดอร์เทรต จำกัด (S-001)
9/1 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 053-225546
โทรสาร 053-225546

No.	Mat ID	Mat Des.	Quantity	Unit	Price	ItemTotal
1	M-001	ข้าวโพด (Corn)	1000	Kg.	7	7000
2	M-002	ข้าวสาลี (Wheat)	1000	Kg.	6.5	6500

TOTAL ITEM(s) 2 รายการ
SUBTOTAL 13500 บาท
VAT 945 บาท
NET 14445 บาท

หน้าจอแสดงรายละเอียด PO ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ (ไฟล์ view_po.php)

ตัวอย่างไฟล์ view_po.php

```

<?
session_start();
ob_start();
if ($_SESSION['umodule']=="purchasing"){
    $id=$_REQUEST['id']; //รับค่า $id ที่ส่งมาจากไฟล์ show_po.php แล้วเก็บไว้ที่ตัวแปร $id
    include_once "connect999.inc.php";
    //เขียนคำสั่งคิวรีเลือกรายการจากตาราง pohead โดยมีความสัมพันธ์กับตาราง supplier ที่ฟิลด์ po_supid (ตาราง pohead) และฟิลด์ sup_id (ตาราง supplier) โดยเลือกเฉพาะรายการที่มีรหัส PO เหมือนกับ $id
    $sql="SELECT * FROM pohead LEFT JOIN supplier ON pohead.po_supid LIKE supplier.sup_id WHERE po_id LIKE '$id'";
    mysql_query("SET NAMES utf8");
    $qsql=mysql_query($sql); //คิวรีข้อมูล PO ที่ต้องการมาเก็บไว้ที่ตัวแปร $qsql จะมีแค่รายการ (แถว) เดียวเท่านั้น
    $row=mysql_fetch_array($qsql); //ดึงข้อมูล PO ที่คิวรีได้มาเก็บไว้ที่ $row

    //เขียนคำสั่งคิวรีเลือกรายการจากตาราง podetail โดยมีความสัมพันธ์กับตาราง mat ที่ฟิลด์ pod_matid (ตาราง podetail) และฟิลด์ mat_id (ตาราง mat) โดยเลือกเฉพาะรายการที่มีรหัส PO เหมือนกับ $id
    $sql2="SELECT * FROM podetail LEFT JOIN mat ON podetail.pod_matid LIKE mat.mat_id WHERE pod_poid LIKE '$id'";
    mysql_query("SET NAMES utf8");
    $qsql2=mysql_query($sql2); //คิวรีข้อมูลวัสดุที่สั่งซื้อใน PO นั้นมาเก็บไว้ที่ตัวแปร $qsql2
    $no=1; //กำหนดตัวแปร $no เท่ากับ 1 เพื่อใช้ในการแสดงลำดับรายการข้อมูลที่มีโดยการวนลูป
    $itemtotal=0; //กำหนดตัวแปร $itemtotal เท่ากับ 0 (ก่อน) เป็นจำนวนเงินรวมทั้งหมดที่สั่งซื้อทุกรายการใน PO นั้นๆ
}

<table>
<tr>
<td>PO ID:<?=$row['po_id']; ?></td>
<td>PO Date:<?=$row['po_date']; ?></td>
<td>Requested:<?=$row['po_reqdate']; ?></td>
</tr>
<tr>

```

แสดงข้อมูล PO จากตาราง pohead

```

        <td>&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td>Approved:<?=$row['po_appdate']; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Supplier</td>
        <td colspan="2">
            <?php
            echo $row['sup_des']. " [".$row['sup_id']."]";
            echo "<br />";
            echo $row['sup_adr'];
            echo "<br />";
            echo "โทร. ".$row['sup_tel'];
            echo "<br />";
            echo "โทรสาร ".$row['sup_fax'];
            ?>
        </td>
    </tr>
</table>
<br />
<table>
<tr>
        <td>No.</td>
        <td>Mat ID</td>
        <td>Mat Des.</td>
        <td>Quantity</td>
        <td>Unit</td>
        <td>Price</td>
        <td>ItemTotal</td>
    </tr>
    <?php while($row2 = mysql_fetch_array($qsq2)){ ?> //ดึงข้อมูลวัสดุที่สั่งซื้อ จาก $qsq2 มาทีละแถว เก็บไว้ในตัวแปร $row2 เพื่อแสดงทีละแถวจนหมด
    <tr>
        <td><?=$no; ?></td>
        <td><?=$row2['pod_matid']; ?></td>
        <td><?=$row2['mat_des']; ?></td>
        <td><?=$row2['pod_qty']; ?></td>
        <td><?=$row2['mat_unit']; ?></td>
        <td><?=$row2['pod_uprice']; ?></td>
        <td>
            <?php
            $item=$row2['pod_qty']*$row2['pod_uprice']; //ให้ $item เท่ากับจำนวน x ราคาต่อหน่วย ของแต่ละรายการวัสดุที่สั่งซื้อ
            echo $item;
            $itemtotal+=$item; //ให้ $itemtotal มีค่าเพิ่มขึ้นเท่ากับจำนวนเงินสั่งซื้อของวัสดุแต่ละรายการ
            ?>
        </td>
    </tr>
    <?php
    $no++;
    } ?>
</table>
<br />
<table align="right">
<tr>
        <td>TOTAL ITEM(s)</td>
        <td><?=$no-1; ?></td>
        <td>รายการ</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>SUBTOTAL</td>
        <td><?=$itemtotal; ?></td>
        <td>บาท</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>VAT</td>
        <td><?=$itemtotal*0.07; ?></td>
        <td>บาท</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>NET</td>
        <td><?=$itemtotal*1.07; ?></td>
        <td>บาท</td>
    </tr>
</table>

<?php
//เงื่อนไข ถ้า user ที่กำลังใช้งานไฟล์นี้อยู่เป็น Purchasing Manager และ PO นั้นยังไม่ได้อนุมัติ จะสามารถเห็นรายการให้ทำการอนุมัติ PO ได้
if (($_SESSION['utype']=="3") and ($row['po_app']=="0")){
?>

```

แสดงข้อมูลผู้ขาย จากตาราง supplier

แสดงข้อมูลข้อมูลวัสดุที่สั่งซื้อทุกรายการของ PO นั้นๆ

แสดงจำนวนรายการวัสดุ ต้องลบ 1 เนื่องจากมีการบวกค่าไป 1 ก่อนหน้าแล้ว
ในตอนวนลูป podetail

แสดงจำนวนเงินรวมทั้งหมด

แสดง VAT 7% จากจำนวนเงินรวมทั้งหมด (7/100 เท่ากับ 0.07)

แสดงจำนวนเงินสุทธิรวม VAT 7% (107/100 เท่ากับ 1.07)

```

<form action="apped_po.php" method="post">
<div class="menu-top"> ต้องการอนุมัติ PO
<input name="a1" type="checkbox" value="1" />Click HERE
<input type="hidden" name="hid" value="<?=$id; ?>" />
<input name="button" type="submit" value="Submit" />
<input name="button2" type="reset" value="Reset" />
</div>
</form>
<?php
}
}
else{
    echo "คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้งานส่วนนี้";
}
?>

```

ฟอร์มส่งค่าการอนุมัติ (1) ไปยังไฟล์ apped_po.php

ส่งค่ารหัส PO แบบซ่อน (hidden) ไปยังไฟล์ apped_po.php

PO ID: PO20130901-173900 PO Date: 2013-09-01 Requested: 2013-09-02 Approved:

Supplier: บริษัท หยก อินเดอร์เทรต จำกัด [S-001]
9/1 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-225546 โทรสาร 053-225546

No.	Mat ID	Mat Des.	Quantity	Unit	Price	ItemTotal
1	M-001	ข้าวโพด (Corn)	1000	Kg.	7	7000
2	M-002	ข้าวสาลี (Wheat)	1000	Kg.	6.5	6500

TOTAL ITEM(s) 2 รายการ
SUBTOTAL 13500 บาท
VAT 945 บาท
NET 14445 บาท

ต้องการอนุมัติ PO ☐ Click HERE

จะส่งค่า checkbox ไปที่ไฟล์ apped_po.php

หน้าจอแสดงรายละเอียด PO ที่ยังไม่ได้อนุมัติ แต่มีรายละเอียดให้ผู้จัดการอนุมัติได้ (ไฟล์ view_po.php)

ตัวอย่างไฟล์ apped_po.php

```

<?
session_start();
ob_start();
if (($SESSION['utype']==3) and ($SESSION['umodule']=="purchasing")){
    include_once "connect999.inc.php";
    $id=$_REQUEST['hid']; //ให้ $id มีค่าเท่ากับรหัส PO ที่ส่งมาจากไฟล์ view_po.php ที่ส่งมาแบบซ่อนจาก hid เพื่อใช้อ้างอิงในการ update ข้อมูล
    $a1=$_POST['a1']; //รับค่าจาก checkbox (1) เก็บไว้ที่ $a1
    $a2=date("Y-m-d"); //รับค่าวันที่ Real time
    //เขียนคำสั่งคิวรี update รายการข้อมูลในตาราง pohead ที่รายการตรงกับรหัส PO
    $sql="UPDATE pohead SET po_app='$a1', po_appdate='$a2' WHERE po_id like '$id'";
    mysql_query("SET NAMES utf8");
    mysql_query($sql); //ส่งคิวรีปรับปรุงไปยังฐานข้อมูล
    header("Location: show_po.php"); //Redirect ไปยังไฟล์ show_po.php
}
else{
    echo "<p align='center' class='warning'>คุณไม่ได้รับสิทธิ์ที่จะเพิ่มรายการ User</p>";
}
?>

```

no	PO ID	Date	Requested	Supplier	Apprv.	Finish	View
1	PO20130901-173900	2013-09-01	2013-09-02	บริษัท หยก อินเดอร์เทรต จำกัด	Yes	No	

อนุมัติ PO แล้ว

หน้าจอแสดง PO หลังจากที่ย้อนอนุมัติแล้ว ช่อง Apprv. จะเป็น Yes (หรือ 1) (ไฟล์ show_po.php)

PO ID: PO20130901-173900 PO Date: 2013-09-01 Requested: 2013-09-02 Approved: 2013-09-01

Supplier: บริษัท หยก อินเดอร์เทรต จำกัด [S-001]
9/1 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-225546 โทรสาร 053-225546

No.	Mat ID	Mat Des.	Quantity	Unit	Price	ItemTotal
1	M-001	ข้าวโพด (Corn)	1000	Kg.	7	7000
2	M-002	ข้าวสาลี (Wheat)	1000	Kg.	6.5	6500

TOTAL ITEM(s) 2 รายการ
SUBTOTAL 13500 บาท
VAT 945 บาท
NET 14445 บาท

PO ที่อนุมัติแล้ว จะปรากฏวันที่ที่อนุมัติ

หน้าจอแสดงรายละเอียด PO ที่อนุมัติแล้ว (ไฟล์ view_po.php)